



## Wskazówki dopasowania i wkładania obrączek elektronicznych TauRIS

---

Przed rozpoczęciem proszę sprawdzić że:

1. Nie znajdują się żadne **metalowe!** powierzchnie na których jest położona matka np. metalowy stół, itp.
2. Antena matka jest minimum 50cm odsunięta od terminala, obrączki TauRIS 50cm od anteny matki.
3. Odstęp od komputera (PC), drukarki itp. urządzeń jest wystarczający minimum 1m
4. Jest podpięty odpowiedni zasilacz podający 12V

### Prawidłowe postępowanie podczas dopasowania:

1. Podpiąć matkę i zasilanie do terminala i zgodnie z instrukcją wejść w menu dopasowania przez naciśnięcie Start, <5>podgląd, # zmień spis # wpisz kod dostępu \*\*\*\* i potwierdź # wybierz <7> Dopasowanie
2. Przyłożyć gołębia z obrączką **pionowo!** do zagłębienia w matce, lub obrączkę postawić **pionowo!** do zagłębienia w matce
3. Wyszukać numer prawidłowego gołębia w terminalu którego chcemy dopasować
4. Potwierdzić #
5. Obrączkę wyjąć dopiero wtedy gdy na wyświetlaczu terminala ukaże się napis **Dopasowany i skończy się sygnał dźwiękowy**

Jeżeli wszystkie zalecenia zostały spełnione, wszystkie obrączki zostaną prawidłowo dopasowane (zarejestrowane)

### Wskazówki prawidłowego wkładania

1. Po nastawieniu czasu podpiąć matkę i zasilanie do terminala, i zgodnie z instrukcją otworzyć wkładanie
2. Gołębia z obrączką elektroniczną przykładamy energicznie **pionowo** do zagłębienia w matce i czekamy (+ - 2 sekundy) aż cały proces czytania i zapisywania kompletnie zostanie zakończony, czyli nie wcześniej niż skończy się sygnał dźwiękowy!